



Descripción

Barandilla de vidrio regulable en altura

Seguridad

ClickitUp® lleva un marcado CE con arreglo a la Directiva de maquinaria 2006/42/CE. La barandilla no debe montarse en lugares donde existe un riesgo de caídas.

Método de fabricación

Se utiliza el acristalamiento estructural para montar el vidrio en postes de aluminio. Pegado UV para crear un ángulo de vidrio de 90 grados.

Accionamiento

El sistema tiene un mecanismo de resorte de gas semiautomático que eleva la parte móvil

Anclajes

Los anclajes disponibles son: simples, dobles, de esquina y laterales.

Tapas

Las tapas disponibles son: simples, dobles y de esquina

Material

Vidrio, aluminio y acero inoxidable

Vidrio parte fija/parte móvil

Vidrio templado de 8 mm/vidrio templado de 6 mm

Altura de la barandilla en posición retraída/extendida

1100 mm/1900mm

Anchura módulo recto

500x500 mm

Acabado

Anodizado natural de serie. Como opción, por un recargo adicional, puede obtenerse anodizado negro o lacado en polvo en color RAL

Función acústica

Una ClickitUp® montada y en posición extendida tiene un efecto insonorizante

Montaje

El módulo de ClickitUp® se entrega ensamblado.

Al efectuar el montaje, se combinan los módulos formando un sistema mediante tapas y anclajes dobles.

ClickitUpCurved



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[™]